

PIBOMULTI

SWISS



MADE

NEW!
HYDRAULIC CLAMPING





Couleur de la bague à la demande
parmi les 7 couleurs de l'arc en ciel



Color of the ring on demand
among the 7 colors of the rainbow

NEW



WCEP10L1-HY12

Serrage hydraulique nominal Ø12mm
Nominal hydraulic clamping Ø12mm



Douille de réduction
Ø3mm à Ø10mm
Reduction socket
Ø3mm to Ø10mm

Cône modulaire

- ISO 40 / BT 40 / HSK 63
- ISO 50 / BT 50 / HSK 100

Modular shank

- ISO 40 / BT 40 / HSK 63
- ISO 50 / BT 50 / HSK 100



Modèles disponibles

available models

	Type de tête Type of head	Type de Sortie de Broche Output Spindle Type	Ø de serrage max. Clamping Ø max.	Rapport de vitesse Speed Ratio	Vitesse de sortie max. Output Speed max.	Puissance max. Power max.	Couple de sortie max. Output Torque max.
WCEP10L1	90°	ER16	Ø 10 mm	1:1	5'000 tr/min rpm	2.2 kW	40 Nm
WCEP10XL1	90°	ER16	Ø 10 mm	1:1,50	12'000 tr/min rpm	2.2 kW	25 Nm
NEW WCEP10L1HY12	90°	Hydraulique/Hydraulic	Ø 12 mm	1:1	5'000 tr/min rpm	2.2 kW	40 Nm
NEW WCEP10XL1HY12	90°	Hydraulique/Hydraulic	Ø 12 mm	1:1,50	12'000 tr/min rpm	2.2 kW	25 Nm
WCEP20L1	90°	ER32	Ø 20 mm	1:1	5'000 tr/min rpm	3.0 kW	40 Nm
WCEP20XL1	90°	ER32	Ø 20 mm	1:1,50	12'000 tr/min rpm	3.0 kW	25 Nm
WCEH40L1	90°	MAPAL HSK-40		1:1	5'000 tr/min rpm	3.0 kW	40 Nm
WCDP06L1	90°	PIBOMULTI	Ø 6 mm	1:2,50	8'000 tr/min rpm	1.0 kW	4.5 Nm
WCTAR10	Universelle Universal	ER16	Ø 10 mm	1:2	7'000 tr/min rpm	1.0 kW	4.3 Nm
WCTAR20	Universelle Universal	ER32	Ø 20 mm	1:1,39	5'500 tr/min rpm	2.5 kW	15 Nm



Retrouvez nous sur www.pibomulti.com !
Join us on www.pibomulti.com !

SWISS + MADE

